| Ab. Nr. | Durch-fahrt / Flach-rohrleitung | Haltung | Leitung / Haus | Station | Lage | Profil | BE | HA | Neuverl. | Länge | Einbindung | Im Zustand nach Liner | Bezeichnung der Anschlussleitung/-ersetzung | Liner AL | Vorflut für Sanierung /Umschluss HA | Vorflut für Kurzvorflut | Anschl. ces | Betrieb. prüfen | Rev./ TV Thurm | Rev./ TV Klag | Rev./ TV Fahrw. | Rev./ TV Ausw. stein | Ortsn. | Ingenieur gesucht | Anschluss im Siel verschlossen | Anschluss an Hauptsiel (bei KBG mit vertretener Base verschlossen | Anschluss an Hauptsiel (ungeplant, Siel verschlossen | AL Ü/v/Stn | Revision Siel (nicht mittels Inh.-Liner | Versuchsweise | Wurzeln | Einstiege | Schlauch in offenen Siel | Zuläge Anbau zum Pumpenschacht gem. Detail | Ohne Zuläge (Liner in Ref. Schlauch | Vorflutgraben (lange Vorhaltung) | HB kurze Vorhaltung | Erweiterung von AL | Rohrgraben für DN 100 bis | Rohrgraben für DN 200 | Rohrgraben für DN 300 | Absenkung | Schachtbauf | in 2 Bauabschnitten | Durchführung der AL durch Baugruben-verfüllung | Wasserhaltung | Vakuum | Vakuum GW-Einspannung | BP | Zi | Rohre | Anschluss am Speicherrost | Anschluss am Siel | Kanalhöhen | Kopfs begrünte | Inanspruch | Rohre ausbauen |
|---|---|---

Ab-Nr.	SIEL Durch-fahrt (Fließ-richtung)	SIEL Haltung	SIEL Leitung / Haus	SIEL Station	SIEL Lage	SIEL Profil	SIEL BE	SIEL HA	SIEL Neuanschluß	SIEL Länge	SIEL Einbindung	SIEL Ist Zustand	ANSCHLUSSLEITUNG Beurteilung der Anschlußleitungserneuerung	Liner AL	Vorflut für Sanierung Einschnitt HA	Vorflut für Sanierung Einschnitt BG	Vorflut für Rohrvortrieb	Anschl. ceo	Betrieb prüfen	Rev./ TV Trumm.	Rev./ TV Ring	Rev./ TV Fahrb.	Rev./ TV a.Bet.	Rev./TV Rev. stort	Otto-	wurde Bel.	Ingenieur gesichert
	in gegen				m	ORD														zu Bedingen							
														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ja
157	gegen	6505423X	NR67	83,4	10	150				11,60			Betriebsprüfung durchführen, kein Schmutzwasser, Ortsbrust prüfen														
158	gegen	6505423X	RO20	42,4	9	150			x	0,90									1				1				
159	gegen	6505423X	RO19	63,1	1	150			x	0,90									1								
160/161	gegen	6505423X	NR64	80,1	1	150			x	12,10			Inliet im Trennsystem schließen!						1								
160/166													Inliet im Trennsystem schließen!						1								
161	gegen	6505423X	NR65	55,5	10	150		x		12,70			Einschluss an neues EW-Star						1								
162	gegen	6505423X	RO18	43,5	1	150			x	0,90									1								
163	gegen	6505423X	RO20	42,4	9	150			x	0,90									1								
164	gegen	6505423X	RO16	43,5	2	150			x	0,90									1								
165	gegen	6505423X	RO17	43,5	3	150			x	0,90									1								
166	gegen	6505423X	RO15	36,5	1	150			x	0,90									1								
167	gegen	6505423X	NR11	36,0	1	150		x		12,20			Einschluss an neues EW-Star						1								
168	gegen	6505423X	NR12	35,3	10	150		x		12,30			Betriebsprüfung durchführen, Einschluss an neues EW-Anschluss an Hauptsammler Regenwasser						1	1			1		1		
169	gegen	6505423X	NR13	32,2	2	150				14,00									1	1		1			1		
170	gegen	6505423X	NR14	27,6	3	150				15,30			Inliet im Trennsystem schließen!						1								
171	gegen	6505423X	GA15	27,2	9	150		x		14,80			an neues EW-Star umschließen				1		1							1	
172	gegen	6505423X	RO16	23,3	2	150			x	0,90									1								
173	gegen	6505423X	RE17	21,7	2	150	x			9,40			Gl neuer Trieal zu: Trumme und Rin-Bel						1								
174	gegen	6505423X	NR18	21,2	12	150		x		9,40			Gl neuer Trieal an EW-Bel umschließen						1								
175	gegen	6505423X	RE19	19,1	10	150	x			8,70			Gl neuer Trieal an RW-Bel umschließen						1								
176	gegen	6505423X	RV20	7,4	2	150			x	0,90			Abzweiger ist verschlossen						1								
						Summe:	0		8					17	2	9	0	2	6	10	0	10	0	10	0	1	30

| Ab-Nr. | Anschluß im Siel verschließen | Anschluß im Hauptsammler (bei KBG mit vertretener Biase verschließen) | Anschluß an Sammler (angeblasen Siel verschließen) | AL-Verfüllen | Revovis Kurzliner, Inliner, Lin-Liner | Dämmung Frisen | Wurzeln | Einsetzen | Schlauch Sl | Schlauch Sl mit offenem Ende | Zulage | | | | | | | | | | | | | |