Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	KE-Nr.:
Modul GEK 1								
1.1	1	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Treppenhaus EG Achse C-D / 23	KE01-10501
1.1	2	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus EG Achse C-D / 23	
1.1	3	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus ZG Achse C-D / 23	
1.1	4	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 1.OG Achse C-D / 23	
1.1	5	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 2.OG Achse C-D / 23	
1.1	6	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 3.OG Achse C-D / 23	
1.1	7	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 4.OG Achse C-D / 23	
1.1	8							
1.1	9							
1.1	10							
1.1	11							
1.1	12							
1.2	1	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus UG Achse C-D / 22	KE01-10502
1.2	2	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus EG Achse C-D / 22	
1.2	3	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus ZG Achse C-D / 22	
1.2	4	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 1.OG Achse C-D / 22	
1.2	5	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 2.OG Achse C-D / 22	
1.2	6	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 3.OG Achse C-D / 22	
1.2	7	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Treppenhaus 4.OG Achse C-D / 22	
1.2	8							
1.2	9							
1.2	10							
1.2	11							
1.2	12							
Modul GEK 2								
2.1	1	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Technikraum UG	KE01-10503
2.1	2	Rettungszeichenl. zweiseitig IP54	X		1	8 W	Flur UG Achse B-C / 22-23	
2.1	3	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	36 W	Flur UG Achse B-C / 19-20	
2.1	4	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	UG Raum N7	
2.1	5							
2.1	6							
2.1	7							
2.1	8							
2.1	9							
2.1	10							
2.1	11							
2.1	12							
2.2	1	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Flur UG Achse B-C / 23-24	KE01-10504
2.2	2	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Flur UG Achse B-C / 21-22	
2.2	3	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	UG Raum N6	
2.2	4							
2.2	5							
2.2	6							
2.2	7							
2.2	8							
2.2	9							
2.2	10							
2.2	11							
2.2	12							

Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	E-Nr.:
Modul GEK 3								
3.1	1	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	18 W	Raum Sicherheitsbeleuchtung EG	KE01-10505
3.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Technikraum EG	
3.1	3	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	36 W	Flur EG Achse B-C / 24-25	
3.1	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur EG Achse B-C / 23	
3.1	5	Einbau-Downlight m. Eingießtopf		X	1	26 W	Foyer EG Achse B-C / 22-23	
3.1	6	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	36 W	Raum UV / Sicherheitsbeleuchtung EG	
3.1	7							
3.1	8							
3.1	9							
3.1	10							
3.1	11							
3.1	12							
3.2	1	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Technikraum EG	KE01-10506
3.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur EG Achse B-C / 24	
3.2	3	Aufbau Deckenleuchte Opalglas		X	4	18 W	Flur EG Achse B-C / 23-24	
3.2	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Foyer EG Achse A-B / 20-21	
3.2	5	Quadr. Afbauleuchte BAP-Raster		X	3	18 W	Achse C-D / 19-20	
3.2	6	Einbau-Downlight m. Eingießtopf		X	1	26 W	Foyer EG Achse B-C / 20-21	
3.2	7							
3.2	8							
3.2	9							
3.2	10							
3.2	11							
3.2	12							
Modul GEK 4								
4.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse A-B / 24-25	KE01-10507
4.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur ZG Achse B / 23	
4.1	3	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Flur ZG Achse A-B / 22-23	
4.1	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur ZG Achse A-B / 22-23 2. Rettungsweg	
4.1	5							
4.1	6							
4.1	7							
4.1	8							
4.1	9							
4.1	10							
4.1	11							
4.1	12							
4.2	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse A-B / 23-24	KE01-10508
4.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	ZG Herren-WC	
4.2	3	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	ZG Damen-WC	
4.2	4	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse B / 22-23	
4.2	5	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur ZG Achse B-C / 22-23	
4.2	6							
4.2	7							
4.2	8							
4.2	9							
4.2	10							
4.2	11							
4.2	12							

= KE02BV01FE01
+ KE02BV01FE01
Datei: VT_BG01
Az.: 656.231.16.3-90.105
Blatt 24
Blatt 912
Hauptgerät Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Eingescanntes Dokument vom Hersteller
HAMBURG WASSER
Werke (W 5)
Ersetzt durch
Ersatz von
Datum 05.03.2026
Bearb. heider
Gepr
Urspr
Änderung 24
Datum 05.03.2026
Name Heide

Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	E-Nr.:
Modul GEK 5								KE01-10509
5.1	1	Einbau-Downlight IV		X	1	32 W	Eingangsbereich ZG	
5.1	2	Einbau-Downlight IV		X	2	32 W	Luftraum Foyer ZG Achse C-D / 20-21	
5.1	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse B-C / 21-22	
5.1	4	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse B-C / 19-20	
5.1	5	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse B-C / 19-20	
5.1	6							
5.1	7							
5.1	8							
5.1	9							
5.1	10							
5.1	11							
5.1	12							
5.2	1	Einbau-Downlight IV		X	1	32 W	Eingangsbereich ZG	KE01-10510
5.2	2	Einbau-Downlight IV		X	2	32 W	Luftraum Foyer ZG Achse C-D / 21-22	
5.2	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur ZG Achse B-C / 20-21	
5.2	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur ZG Achse B-C / 19-20	
5.2	5	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Technikraum ZG Achse B-C / 17-18	
5.2	6							
5.2	7							
5.2	8							
5.2	9							
5.2	10							
5.2	11							
5.2	12							
Modul GEK 6								KE01-10511
6.1	1	Langfeldleuchte		X	1	35 W	Speisesaal Achse C / 26-27	
6.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Speisesaal Achse B-C / 24-25	
6.1	3	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	18 W	UV Küche Achse B-C / 23-24	
6.1	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 1.OG Achse B-C /23	
6.1	5							
6.1	6							
6.1	7							
6.1	8							
6.1	9							
6.1	10							
6.1	11							
6.1	12							
6.2	1	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	1. OG Achse A-B / 24-25	KE01-10512
6.2	2	Langfeldleuchte		X	1	35 W	Speisesaal Achse A-B / 25-26	
6.2	3	Langfeldleuchte		X	1	35 W	Speisesaal Achse C / 25-26	
6.2	4	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Speisesaal Achse B-C / 25-26	
6.2	5	Einbau-Downlight V		X	2	26 W	Flur Küche Achse B-C / 23-24	
6.2	6							
6.2	7							
6.2	8							
6.2	9							
6.2	10							
6.2	11							
6.2	12							

= KE02BV01FE01
+ KE02BV01FE01
Blatt 25
Blatt 912
Datei: VT_BG01
Az.: 656.231.16.3-90.105
Hauptgerät Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Eingescanntes Dokument vom Hersteller
HAMBURG WASSER
Werke (W 5)
Ersatz von
Ersetzt durch
Datum 05.03.2026
Bearb. heider
Gepr
Urspr
Änderung 24
Datum 05.03.2026
Name Heide

Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	E-Nr.:
Modul GEK 7								
7.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 1. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10513
7.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 1. OG Achse B-C / 22-23	
7.1	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 1. OG Achse B-C / 21-22	
7.1	4	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 1. OG Achse B-C / 20-21	
7.1	5	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	1. OG WC Herren Achse B-C / 18-19	
7.1	6	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 1. OG Achse B-C / 17-18	
7.1	7							
7.1	8							
7.1	9							
7.1	10							
7.1	11							
7.1	12							
7.2	1	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Flur 1. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10514
7.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 1. OG Achse B-C / 21	
7.2	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 1. OG Achse B-C / 19-20	
7.2	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	1. OG WC Damen Achse B-C / 18-19	
7.2	5	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	18 W	Technikraum 1. OG Achse B-C / 17-18	
7.2	6	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 1. OG Achse B-C / 17	
7.2	7							
7.2	8							
7.2	9							
7.2	10							
7.2	11							
7.2	12							
Modul GEK 8								
8.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 26-27	KE01-10515
8.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Teeküche 2. OG Achse B-C / 24-25	
8.1	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 23-24	
8.1	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	2. OG WC Damen B-C / 23-24	
8.1	5							
8.1	6							
8.1	7							
8.1	8							
8.1	9							
8.1	10							
8.1	11							
8.1	12							
8.2	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 25-26	KE01-10516
8.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	2. OG WC Herren B-C / 23-24	
8.2	3	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 2. OG Achse B-C / 25-26	
8.2	4							
8.2	5							
8.2	6							
8.2	7							
8.2	8							
8.2	9							
8.2	10							
8.2	11							
8.2	12							

= KE02BV01FE01
+ KE02BV01FE01
Datei: VT__BG01
Az.: 656.231.16.3-90.105
Blatt 26
Blatt 912
Hauptgerät Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Eingescanntes Dokument vom Hersteller
HAMBURG WASSER
Werke (W 5)
Ersatz von
Ersetzt durch
Datum 05.03.2026
Bearb. heider
Gepr
Urspr
Name Heide
Datum 05.03.2026
Änderung 24

Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	E-Nr.:
Modul GEK 9								
9.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10517
9.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 2. OG Achse B-C / 22-23	
9.1	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 21-22	
9.1	4	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 20-21	
9.1	5	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 17-18	
9.1	6							
9.1	7							
9.1	8							
9.1	9							
9.1	10							
9.1	11							
9.1	12							
9.2	1	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Flur 2. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10518
9.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 2. OG Achse B-C / 21	
9.2	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 2. OG Achse B-C / 19-20	
9.2	4	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	18 W	Technikraum 2. OG Achse B-C / 17-18	
9.2	5	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 2. OG Achse B-C / 17-18	
9.2	6							
9.2	7							
9.2	8							
9.2	9							
9.2	10							
9.2	11							
9.2	12							
Modul GEK 10								
10.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 26-27	KE01-10519
10.1	2	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 25-26	
10.1	3	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Teeküche 3. OG Achse B-C / 24-25	
10.1	4							
10.1	5							
10.1	6							
10.1	7							
10.1	8							
10.1	9							
10.1	10							
10.1	11							
10.1	12							
10.2	1	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 3. OG Achse B-C / 26	KE01-10520
10.2	2	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 24-25	
10.2	3	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	WC Herren 3. OG Achse B-C / 23-24	
10.2	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	WC Damen 3. OG Achse B-C / 23-24	
10.2	5							
10.2	6							
10.2	7							
10.2	8							
10.2	9							
10.2	10							
10.2	11							
10.2	12							

Strom-kreis	Leuchten Nr.	Art der Leuchte	Dauer-licht	Bereit-schafts-licht	Anz. LM	Wattage je LM	Raumbezeichnung bzw. örtliche Lage	E-Nr.:
Modul GEK 11								
11.1	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10521
11.1	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 3. OG Achse B-C / 22-23	
11.1	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 21-22	
11.1	4	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 19-20	
11.1	5	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 3. OG Achse B-C / 17	
11.1	6							
11.1	7							
11.1	8							
11.1	9							
11.1	10							
11.1	11							
11.1	12							
11.2	1	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Flur 3. OG Achse B-C / 22-23	KE01-10522
11.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 3. OG Achse B-C / 20	
11.2	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 3. OG Achse B-C / 18-19	
11.2	4	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	18 W	Technikraum 3. OG Achse B-C / 17-18	
11.2	5							
11.2	6							
11.2	7							
11.2	8							
11.2	9							
11.2	10							
11.2	11							
11.2	12							
Modul GEK 12								
12.1	1	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Leitwarte 4. OG Achse B-C / 25-26	KE01-10523
12.1	2	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 4. OG Achse B-C / 23-24	
12.1	3	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	WC Damen 4. OG Achse B-C / 23-24	
12.1	4	Rettungszeichenleuchte zweiseitig	X		1	8 W	Flur 4. OG Achse B-C / 22-23	
12.1	5	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	36 W	Technik 4.OG Achse C-D / 21-22	
12.1	6	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 4. OG Achse B-C / 20-21	
12.1	7	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	36 W	Aussenbeleuchtung Dach	
12.1	8							
12.1	9							
12.1	10							
12.1	11							
12.1	12							
12.2	1	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 4. OG Achse B-C / 24-25	KE01-10524
12.2	2	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	WC Herren 4. OG Achse C-D / 24	
12.2	3	Einbau-Downlight III		X	1	26 W	Flur 4. OG Achse B-C / 21-22	
12.2	4	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 4. OG Achse B-C / 22-23	
12.2	5	Rettungszeichenleuchte einseitig	X		1	8 W	Flur 4. OG Achse B-C / 22-23	
12.2	6	Feuchtraumwannenleuchte		X	1	58 W	Flur 4. OG ISP Raum	
12.2	7							
12.2	8							
12.2	9							
12.2	10							
12.2	11							
12.2	12							

= KE02BV01FE01
+ KE02BV01FE01
Datei: VT_BG01
Az.: 656.231.16.3-90.105
Blatt 28
Blatt 912
Hauptgerät Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Eingescanntes Dokument vom Hersteller
HAMBURG WASSER
Werke (W 5)
Datum 05.03.2026
Bearb. heider
Gepr
Urspr
Ersatz von
Ersetzt durch
Änderung 24
Datum 05.03.2026
Name Heide